



Kā nomainīt:
numurzīmes
apgaismojuma lukturis
AUDI A6 C6 Avant (4F5)
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro, (+ 3)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

MAIŅA: NUMURZĪMES APGAISMOJUMA LUKTURIS –
AUDI A6 C6 AVANT (4F5). NEPIECIEŠAMIE
INSTRUMENTI:



- Elektrokontaktu aerosols
- Plakanais Skrūvgriezis
- Krustina skrūvgriezis

Pirkt instrumentus

Maiņa: numurzīmes apgaismojuma lukturis – AUDI A6 C6 Avant (4F5).
AUTODOC iesaka:

- Visu aizmugurējās numura zīmes apgaismojuma lukturu nomaiņas procedūra ir identiska.
- Vienlaikus nomainiet visus aizmugurējās numura zīmes apgaismojuma lukturus.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: NUMURZĪMES APGAISMOJUMA LUKTURIS – AUDI A6 C6 AVAŅT (4F5). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Noņemiet numura zīmi.



2

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.

3

Atskrūvējiet numura zīmes apgaismojuma luktura korpusa stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



4

Noņemiet numura zīmes apgaismojuma luktura korpusu.



5

Apstrādājiet numura zīmes apgaismojuma luktura savienotājus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Pievērsiet uzmanību!

- Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

6

Uzstādiet jaunā numura zīmes apgaismojuma luktura korpusu.



7

Pieskrūvējiet numura zīmes apgaismojuma luktura korpusa stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



8

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



9

Izslēdziet aizdedzi.

10

Aizveriet bagāžnieka vāku.

11

Uzstādiet numura zīmi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

NUMURZĪMES APGAISMOJUMA LUKTURIS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".