



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **HONDA CIVIC X**
**Hečbeka virsbūve (FC_{_,},
FK)** - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA CIVIC X Hečbeka virsbūve (FC_{_}, FK) 1.5 VTEC (FK7), HONDA CIVIC X Hečbeka virsbūve (FC_{_}, FK) 1.0 VTEC (FK6), HONDA CIVIC X Hečbeka virsbūve (FC_{_}, FK) 2.0 Type-R (FK8), HONDA CIVIC X Hečbeka virsbūve (FC_{_}, FK) 2.0 Type-R, HONDA CIVIC X Hečbeka virsbūve (FC_{_}, FK) 1.6 i-DTEC (FK9), HONDA CIVIC X Hečbeka virsbūve (FC_{_}, FK) 1.8 iVTEC (FK5), HONDA CIVIC X Hečbeka virsbūve (FC_{_}, FK) 1.0 VTEC

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
HONDA INSIGHT (ZE_{_}) 1.3 Hybrid (ZE2)

Maiņa: salona filtra – HONDA CIVIC X Hečbeka virsbūve (FC_, FK).
Profesionāļi iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar HONDA CIVIC X Hečbeka virsbūve (FC_, FK) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet cimdu nodalījumu.



2

Atvienojiet cimdu nodalījuma vāka aizturi (siksnu).



3

Atbrīvojiet salona filtra apvalka skavas. Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.

**4**

Izņemiet salona filtru.



Maiņa: salona filtra – HONDA CIVIC X Hečbeka virsbūve (FC_, FK). AUTODOC
iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

5

Uzstādīet jauno salona filtru saskaņā ar markējumu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – HONDA CIVIC X Hečbeka virsbūve (FC_, FK).
Pārliecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebšanos.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.

6

Uzstādīet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



7

Pievienojiet cimdu nodalījuma vāka aizturi (siksnu).



8

Aizveriet cimdu kasti.



9

Ieslēdziet aizdedzi.



10

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



11

Izslēdziet aizdedzi.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".