



Kā nomainīt: priekšas
riteņa rumbas gultņa
HYUNDAI Grand Santa
Fé (DM) - nomainīšas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HYUNDAI Grand Santa Fé (DM) 3.3 Visu riteņu piedziņa, HYUNDAI Grand Santa Fé (DM) 2.2 CRDi Visu riteņu piedziņa, HYUNDAI Grand Santa Fé (DM) 3.4 AWD, HYUNDAI Grand Santa Fé (DM) 3.0 GDi Visu riteņu piedziņa

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDI

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – HYUNDAI GRAND SANTA FÉ (DM). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smērvielas
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Mucinas uzqalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 32
- Pneimo muciņa Nr 21
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Āmurs
- Tapu caurumsitnis
- Askniebles
- Knaibles
- Lauznis
- Ritena fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

AUTODOC iesaka:

- Neizmantojet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā HYUNDAI Grand Santa Fé (DM).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, nēmiet vērā: visi darbi ar HYUNDAI Grand Santa Fé (DM) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**1**

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

**2**

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.21

**3**

Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet HYUNDAI Grand Santa Fé (DM) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

7

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Noņemiet bremžu suportu kopā ar skavu.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – HYUNDAI Grand Santa Fé (DM). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīku pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

9

Notīriet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

10

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājuma skrūves un noņemiet to. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



11

Noņemiet šķelttapu, kas nostiprina riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojet asknaibles.

**12**

Atskrūvējiet rumbas uzgriezni. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 32. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**13**

Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.

**14**

Notīriet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu pie grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

15

Noskrūvējiet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



16


Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojet āmuru. Izmantojet tapu caurumsitni.

**17**

Atvienojiet lodbalstu no grozāmass.

18.1

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno riteņa rumbas gultni ar grozāmasi.

**18.2**

Izmantojet muciņatslēgu Nr 14. Izmantojet atslēgu ar tarkšķi.

**19**


Izņemiet stiprinājuma skrūves.

20

Atskrūvējiet piedziņas vārpstu no grozāmass. Izmantojet āmuru.

21

Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaucami.




22

Notīriet riteņa rumbas montāžas pamatni. Izmantojet universālu aerosolu.

23

Uzstādiet jauno riteņa rumbu kopā ar gultni.

**24**


Uzstādiet piedziņas vārpstu riteņa rumbā.

25

Uzstādiet stiprinājuma skavas.

26.1

Pievelciet riteņa rumbas gultņa stiprinājumu.

**26.2**

Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 14. Izmantojet muciņatslēgu Nr 14. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.

**27**

Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass.



28

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet āmuru.



29

Pieskrūvējet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmassi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

30

Pieskrūvējet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 98 Nm.



31

Uzstādīt stiprinājuma uzgriezni.



32

Pievelciet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 32. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 195 Nm.



33

Uzstādīet jaunu riteņa rumbas uzgriežņa šķelttapu. Izmantojiet asknaibles. Izmantojiet āmuru.

**34**

Apstrādājiet rumbu vietās, kur tā saskaras ar bremžu disku. Izmantojiet vara smērvielu.

35


Uzstādīet jauno bremžu disku uz rumbas un pieskrūvējiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

**36**

Uzstādīet bremžu suportu kopā ar tā skavu.

**37**

Pievelciet bremžu suporta kronsleinu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 85 Nm.

**38**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

39

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



40

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – HYUNDAI Grand Santa Fé (DM). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

41

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet HYUNDAI Grand Santa Fé (DM) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

42

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.21



43

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.21 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 108 Nm.



44

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".