



Kā nomainīt: degvielas
filtru **HYUNDAI i40**
Sedan (VF) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HYUNDAI i40 Sedan (VF) 1.7 CRDi, HYUNDAI i40 Sedan (VF) 1.7 CRDi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – HYUNDAI I40 SEDAN
(VF). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Uzgalis - adapteris nr. 76-14 F
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Degvielas šļūteņu kņabiles
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI i40 Sedan (VF). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar HYUNDAI i40 Sedan (VF) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu.


2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



4 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

5 Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI i40 Sedan (VF). Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

6

Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.



7

Noņemiet degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.



8

Atskrūvējiet ūdens līmeņa degvielā sensoru.



9

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

10

Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet 76-14 F uzgali. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu. Izņemiet degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI i40 Sedan (VF). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

12

Uzstādiet jaunu degvielas filtru. Uzstādiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.



Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI i40 Sedan (VF). AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kavlitatīvas HYUNDAI i40 Sedan (VF) detaļas.

13 Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet 76-14 F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



14 Uzstādiet jauno degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.



15 Ieskrūvējiet ūdens līmeņa degvielā sensoru.



16

Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.




17

Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.


18

Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.



19

Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.



20

Noņemiet aizsargvāku.

21

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI i40 Sedan (VF). Ieteikums:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

22 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

23 Noslāpējiet dzinēju.

AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".