



Kā nomainīt:
temperatūras sensora un
dzesēšanas šķidruma
termostata **MERCEDES-**
BENZ E Klase Platforma
/ Šasija (VF210) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210) E 250 d (210.610), MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210) E 290 TD (210.617)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

MAINĀ: TEMPERATŪRAS SENSORS UN DZESĒŠANAS
ŠĶIDRUMA TERMOSTATS – MERCEDES-BENZ E KLASE
PLATFORMA / ŠASIJA (VF210). INSTRUMENTI, KURI
BŪS VAJADZĪGI:



- Stieplu suka
- Universāls tīrišanas aerosols
- Elektrisko kontaktu smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 22
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Piltuve
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs

Pirk instrumentus

Maiņa: temperatūras sensors un dzesēšanas šķidruma termostats – MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainot termostatu, ik reizi pārbaudiet dzeses šķidruma stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet dzeses šķidrumu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: TEMPERATŪRAS SENSORS UN DZESEŠANAS ŠĶIDRUMA TERMOSTATS – MERCEDES-BENZ E KLASE PLATFORMA / ŠASIJA (VF210). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet gaisa filtra šķūtenes skavas. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 4 Noņemiet gaisa ioplūdes šķūteni.



5

Pārsedziet drošīvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu ieklūšanu sistēmā.

**6**

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

**7**

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

8

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.


**9**

Atveriet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas krānu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



10

Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.



Maiņa: temperatūras sensors un dzesēšanas šķidruma termostats – MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210). Ieteikums:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Pagaidiet, līdz dzeses šķidrums ir pilnībā izplūdis no notekas cauruma.

11

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas aizbāzni uz dzinēja cilindru bloka. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.



12

Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.



AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Pagaidiet, līdz dzeses šķidrums ir pilnībā izplūdis no notekas cauruma.

13

Aizkrūvējiet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas aizbāzni uz dzinēja cilindru bloka. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.



14

Aizveriet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas krānu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



15

Notīriet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.




16

Atskrūvējiet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



17

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



18

Atlaidiet valīgāk dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



19

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.



Maiņa: temperatūras sensors un dzesēšanas šķidruma termostats – MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Dzeses šķidrums var noplūst.

20

Noņemiet termostatu kopā ar korpusu.

**21**

Notīriet termostata korpusa montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

**22**

Noņemiet termostatu.

**23**

Notīriet termostata montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

24

Uzstādīet jaunu termostatu.



25

Uzstādīt termostatu kopā ar korpusu.

**26**

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

**27**

Pievelciet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 12 Nm.

**28**

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.

**29**

Nostipriniet dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




30

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma temperatūras sensora savienotāju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



31

Notīriet dzesēšanas šķidruma temperatūras devēju. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



32

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma temperatūras devēju. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 22. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



33

Uzstādiet jaunu dzesēšanas šķidruma temperatūras devēju.



Maiņa: temperatūras sensors un dzesēšanas šķidruma termostats – MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210). AUTODOC ekspertu padomi:

- Uzstādot devēju, noteikti izmantojiet jaunu blīvgredzenu.

34

Ieskrūvējet un pievelciet dzesēšanas šķidruma temperatūras devēju. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 22. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



35

Apstrādājiet dzesēšanas šķidruma temperatūras devēja savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.



36

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma temperatūras sensora savienotāju.



37

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.



38

Uzstādīt gaisa ioplūdes šķūteni un nostipriniet to.



39

Pievelciet gaisa filtra šķūtenes skavas. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



40

Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



41

Uzstādīt piltuvi.



42

Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.



AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

43

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.

Maiņa: temperatūras sensors un dzesēšanas šķidruma termostats – MERCEDES-BENZ E Klase Platforma / Šasija (VF210). Profesionāļi iesaka:

- Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

44

Noslāpējiet dzinēju.


45

Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.



46

Aizskrūvējet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



47

Noņemiet aizsargvāku.

48

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

TERMOSTATS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".