



Kā nomainīt: papildus
bremžu signāla lukturis
RENAULT Master II Bus -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 1.9 dCi 80

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

MAIŅA: PAPILDUS BREMŽU SIGNĀLA LUKTURIS – RENAULT MASTER II BUS. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADŽĪGI:



- Elektronikas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Plakanais skrūvgriezis
- Sprūdrata skrūvgriezis vai elektroinstrumenta vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai

Pirkt instrumentus

Maina: papildus bremžu signāla lukturis – RENAULT Master II Bus. AUTODOC iesaka:

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: PAPILDUS BREMŽU SIGNĀLA LUKTURIS – RENAULT MASTER II BUS. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet aizmugurējās durvis.


2 Noņemiet kreiso aizmugurējo durvju apdares paneli. Izmantojiet sprūdrata skrūvgriezi.



3 Atskrūvējiet papildu bremžu signāla luktura stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 8. Izmantojiet sprūdrata skrūvgriezi.



4 Noņemiet papildu bremžu signāla lukturi.



5

Atvienojiet savienotāju no papildu bremžu signāla luktura.




Maiņa: papildus bremžu signāla lukturis – RENAULT Master II Bus. Ieteikums:

- Ja nepieciešams, izmantojiet plakano skrūvgriezi, lai atbrīvotu savienotāju.

6

Apstrādājiet papildu bremžu signāla lukturi. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.




7

Uzstādiet spuldzi jaunajā papildu bremžu signāla lukturī.




8

Pievienojiet savienotāju jaunajam papildu bremžu signāla lukturim.




9

Uzstādiet jauno papildu bremžu signāla lukturi.




10

Pieskrūvējiet papildu bremžu signāla luktura stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 8. Izmantojiet sprūdrata skrūvgriezi.



11

No jauna uzstādiet aizmugurējo durvju apdares paneli. Izmantojiet sprūdrata skrūvgriezi.



12

Aizveriet aizmugurē.

13

Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.




LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

PAPILDUS BREMŽU SIGNĀLA LUKTURI: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".