

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **SKODA YETI (5L)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – SKODA YETI (5L).  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Plakanais Skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Askniebles

**Pirkt instrumentus**


**Maina: degvielas filtra – SKODA YETI (5L). AUTODOC iesaka:**

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – SKODA YETI (5L). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:**


**1**

Atveriet degvielas tvertnes lūku.



**2**

Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.




**3**

Paceliet automašīnu ar pacelēju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

**4**


Atvienojiet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet asknaibles.



**5** Sagatavojiet tvertni šķidrumam.




**6** Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



**Maiņa: degvielas filtra – SKODA YETI (5L). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

**7** Izņemiet degvielas filtru.



**8** Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

9

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




**Maiņa: degvielas filtra – SKODA YETI (5L). AUTODOC iesaka:**

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neieklūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes SKODA YETI (5L) filtrus.


10

Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.




11

Pievienojiet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet asknaibles.




**12** Paņemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



**13** Nolaidiet automašīnu.

**14** Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.



**15** Aizveriet degvielas tvertnes lūku.



**Maiņa: degvielas filtra – SKODA YETI (5L). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

**16** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

17

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – SKODA YETI (5L). Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".