

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **VW Amarok**  
**Platforma / Šasija (S1B,**  
**S6B, S7B)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Amarok Platforma / Šasija (S1B, S6B, S7B) 2.0 TSI, VW Amarok Platforma / Šasija (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI, VW Amarok Platforma / Šasija (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI 4motion, VW Amarok Platforma / Šasija (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

MAIŅA: SALONA FILTRA – VW AMAROK PLATFORMA /  
ŠASIJA (S1B, S6B, S7B). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:



- Muciņas uzgalis nr. 5,5
- Torx uzgalis T20
- Sprūdatslēga

**Pirkt instrumentus**


**Mainīta: salona filtra – VW Amarok Platforma / Šasija (S1B, S6B, S7B).  
AUTODOC iesaka:**

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Aizbīdīet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.

**2** Atskrūvējiet zem cimdu nodalījuma esošā aizsargpaneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.



**3** Noņemiet aizsargvāku zem cimdu nodalījuma.



- 4** Atskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 5,5. Izņemiet atslēgu ar tarkšķī.



- 5** Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



- 6** Izņemiet salona filtru.




**Maiņa: salona filtra – VW Amarok Platforma / Šasija (S1B, S6B, S7B).  
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

7

Uzstādiet salona filtra montāžas vietā.




**Maiņa: salona filtra – VW Amarok Platforma / Šasija (S1B, S6B, S7B).  
AUTODOC iesaka:**

- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kavlitatīvas VW Amarok Platforma / Šasija (S1B, S6B, S7B) detaļas.


8

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



9

Aizskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 5,5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**10** Uzstādiet un nostipriniet aizsargvāku zem cimdu nodalījuma.



**11** Pieskrūvējiet zem cimdu nodalījuma esošā aizsargpaneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.



**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: salona filtra – VW Amarok Platforma / Šasija (S1B, S6B, S7B). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

**12** Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.

**13** Ieslēdziet aizdedzi.

**14** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**15** Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".