

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas  
logu slotiņas **VW CADDY  
IV Universālis (SAB, SAJ)**  
- nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW CADDY IV Universālis (SAB, SAJ) 1.2 TSI, VW CADDY IV Universālis (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG, VW CADDY IV Universālis (SAB, SAJ) 1.4 TSI, VW CADDY IV Universālis (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion, VW CADDY IV Universālis (SAB, SAJ) 2.0 TDI, VW CADDY IV Universālis (SAB, SAJ) 1.6 TDI, VW CADDY IV Universālis (SAB, SAJ) 1.0 TSI, VW CADDY IV Universālis (SAB, SAJ) 1.6, VW CADDY IV Universālis (SAB, SAJ) ABT e-Caddy

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

MAIŅA: LOGU SLOTIŅU – VW CADDY IV UNIVERSĀLIS  
(SAB, SAJ). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Plakanais skrūvgrīzis

[Pirkt instrumentus](#)

**Maina: logu slotiņu – VW CADDY IV Universālis (SAB, SAJ). Ieteikums:**

- Vienmēr vienlaicīgi nomainiet abas priekšējo logu tīrītāju slotiņas. Tas nodrošinās efektīvu un vienmērīgu vējstikla tīrīšanu.
- Nesajauciet vietām logu tīrītāju slotiņas vadītāja un pasažiera pusē.
- Abu stikla tīrītāju slotiņu aizstāšanas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


## **MAIŅA: LOGU SLOTIŅU – VW CADDY IV UNIVERSĀLIS (SAB, SAJ). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**

**1** Ieslēdziet aizdedzi. Novietojiet logu slotiņas selektoru pozīciju zemāk.


**2** Izslēdziet aizdedzi. Logu tīrītāji servisa režīmā atradīsies augšējā novietojumā.




**3** Sagatavojiet jaunas logu slotiņas.



**4** Paceltiet slotiņas no stikla līdz tās apstājas.




**5** Nospiediet skavu. Noņemiet slotiņu no sviras.



### AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka slotiņu maiņas laikā sviras neatsitās pret stiklu.


**6** Uzstādiat jaunu logu slotiņu un uzmanīgi pielieciet slotiņu pie loga.



### Maiņa: logu slotiņu – VW CADDY IV Universālis (SAB, SAJ). Profesionāļi iesaka:

- Neņemiet logu tīrītāju slotiņu aiz tīrošās gumijas malas, lai nesabojātu grafiņa pārklājumu.

- 7 Ieslēdziet aizdedzi. Novietojiet logu slotiņas selektoru pozīciju zemāk. Šādi Jūs pārslēgsiet slotiņas no servisa režīma uz darba režīmu.



Maiņa: logu slotiņu – VW CADDY IV Universālis (SAB, SAJ). AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka slotiņas gumija cieši pieguļ stiklam visā tās garumā.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**LOGU SLOTIŅU: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".