



Kā nomainīt: degvielas
filtru **VW Caddy IV Van**
(SAA, SAH) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Caddy IV Van (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG, VW Caddy IV Van (SAA, SAH) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW CADDY IV VAN (SAA, SAH). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Neilona tīrīšanas suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Trauks šķidrumiem
- Plakanais skrūvgriezis
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – VW Caddy IV Van (SAA, SAH). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW CADDY IV VAN (SAA, SAH). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.


2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

4 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



5 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.




- 6 Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet montāžas sviru.




Maiņa: degvielas filtra – VW Caddy IV Van (SAA, SAH). AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

- 7 Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




- 8 Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



9

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.



10

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




AUTODOC iesaka:


- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes VW Caddy IV Van (SAA, SAH) filtrus.

11


Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




12 Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.



13 Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.



14 Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



15 Nolaidiet automašīnu.

16 Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

17 Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

Maiņa: degvielas filtra – VW Caddy IV Van (SAA, SAH). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

18 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

19 Noslāpējiet dzinēju.

Maina: degvielas filtra – VW Caddy IV Van (SAA, SAH). AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".